

ベーシックオーブン

シンプル操作で良質な焼き上がりを実現

デュアルファンシステムを搭載し、庫内に熱風を行き渡らせて均一な焼き上がりを実現するベーシックオーブン。シンプルで扱いやすい操作性と、大きな二重ガラスドアによる高い断熱効果といった高い機器性能で良質な焼き上がりを実現します。



BB3P

型式	外形寸法 (mm)			天板収容枚数			温度範囲 (°C)	電源	消費電力 (kW)	給水 (A)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	天板寸法 (mm)	棚ピッチ (mm)	枚数					
BB3P	840	775	460	400×600	75	3	50~250	1φ200V	2.8	20	63

ベーシックオーブン専用プルファーボックス (ホイロ)

最適な発酵を促し、より上質な仕上がりを可能に

簡単操作で生地を最適な状態に仕上げ、より美味しく効率的なパン作りを可能にします。設置場所を選ばないコンパクトボディで、貴店のメニューのレベルアップに貢献します。ベーシックオーブンと組み合わせることで、イーjeeベーシックシステムとしてご活用いただくこともできます。



BPB-12

■イーjeeベーシックシステム組み合わせ例



型式	外形寸法 (mm)			天板収容枚数			電源	消費電力 (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	天板寸法 (mm)	棚ピッチ (mm)	枚数					
BPB-12	840	800	1050	600×400	65	12	1φ200V	0.8	15	25・15	90

ベーシックオーブン専用ドウコンディショナー

冷凍から発酵までの各工程を徹底管理

高性能のマイコンシステムが、冷凍・解凍・予備発酵・本発酵の変化に合わせて、デリケートなパン生地をやさしく管理します。設置場所を選ばないコンパクトボディで、貴店のメニューのレベルアップに貢献します。ベーシックオーブンと組み合わせることで、イーjeeベーシックシステムとしてご活用いただくこともできます。



KCLPN-9Y

■イーjeeベーシックシステム組み合わせ例



型式	外形寸法 (mm)			天板収容枚数			電源	消費電力 (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	天板寸法 (mm)	棚ピッチ (mm)	枚数					
KCLPN-9Y	840	760	1080	600×400	65	9	3φ200V	1.0	15	25	100