

Bakers Line





スーパーオープン（ホイロ付）

発酵から焼きまで1台でこなせるホイロ付き

スーパーオープンの優れた機能はそのままに、オープン1段式、2段式に対応の本格的なホイロをプラス。パン生地をじっくり発酵・熟成させることができ、パン作りの一貫した作業が1台で完結します。工場の省スペース化、作業の効率化にも貢献。



KSEN(GN)-621T-PB



■電気式

6取天板(530×380)・ヨーロッパ天板(600×400)兼用型

型式	外形寸法(mm)			ホイロ天板収容枚数			電源	消費電力(kW)	ガス接続口径(A)	ガス消費量(kW)	給水(A)	排水(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ	棚ピッチ(mm)	段数	枚数							
KSEN-611Y-PB	1080	810	1240	80	5	5	3φ200V	4.8	-	-	15	25・15	270
KSEN-621T-PB	1320	1010	1240	80	5	10	3φ200V	5.8	-	-	15	25・15	480
KSEN-641Y-PB	1700	1240	1240	80	5	20	3φ200V	9.6	-	-	15	25・15	750
KSEN-641T-PB	1320	1660	1240	80	5	20	3φ200V	9.6	-	-	15	25・15	790
KSEN-622Y-PB	1080	810	1730	80	5	5	3φ200V	8.8	-	-	15	25・15	420
KSEN-642T-PB	1320	1010	1730	80	5	10	3φ200V	10.8	-	-	15	25・15	750
KSEN-682Y-PB	1700	1240	1730	80	5	20	3φ200V	17.6	-	-	15	25・15	1170
KSEN-682T-PB	1320	1660	1730	80	5	20	3φ200V	17.6	-	-	15	25・15	1230

8取天板(430×340)

KSEN-821T-PB	1190	880	1240	80	5	10	3φ200V	4.8	-	-	15	25・15	310
KSEN-841Y-PB	1410	1140	1240	80	5	20	3φ200V	6.8	-	-	15	25・15	520
KSEN-841T-PB	1190	1280	1240	80	5	20	3φ200V	6.8	-	-	15	25・15	510
KSEN-842T-PB	1190	880	1730	80	5	10	3φ200V	8.8	-	-	15	25・15	520
KSEN-882Y-PB	1410	1140	1730	80	5	20	3φ200V	12.8	-	-	15	25・15	870
KSEN-882T-PB	1190	1280	1730	80	5	20	3φ200V	12.8	-	-	15	25・15	850

■ガス式

6取天板(530×380)・ヨーロッパ天板(600×400)兼用型

KSGN-611Y-PB	1080	810	1340	80	5	5	1φ100V	0.91	20	6.4	15	25・15	280
KSGN-621T-PB	1320	1010	1340	80	5	10	1φ100V	0.91	20	11.1	15	25・15	500
KSGN-641Y-PB	1700	1240	1340	80	5	20	1φ100V	1.365	25	17.2	15	25・15	780
KSGN-641T-PB	1320	1660	1340	80	5	20	1φ100V	1.4	25	19.8	15	25・15	820
KSGN-622Y-PB	1080	810	1830	80	5	5	1φ100V	1.01	20	12.8	15	25・15	400
KSGN-642T-PB	1320	1010	1830	80	5	10	1φ100V	1.01	20	22.2	15	25・15	780
KSGN-682Y-PB	1700	1240	1830	80	5	20	1φ100V	1.53	25	34.4	15	25・15	1230
KSGN-682T-PB	1320	1660	1830	80	5	20	1φ100V	1.6	25	39.5	15	25・15	1280

8取天板(430×340)

KSGN-821T-PB	1190	880	1340	80	5	10	1φ100V	0.92	20	8.1	15	25・15	390
KSGN-841Y-PB	1410	1140	1340	80	5	20	1φ100V	0.95	25	11.4	15	25・15	580
KSGN-841T-PB	1190	1280	1340	80	5	20	1φ100V	0.95	25	11.4	15	25・15	550
KSGN-842T-PB	1190	880	1830	80	5	10	1φ100V	1.03	25	16.3	15	25・15	610
KSGN-882T-PB	1190	1280	1830	80	5	20	1φ100V	1.1	25	22.8	15	25・15	920
KSGN-882Y-PB	1410	1140	1830	80	5	20	1φ100V	1.1	25	22.8	15	25・15	970

PB: プルファアボックス (ホイロ)