

チップアイスメーカー

ランニングコストにも優れた、高機能チップアイス製氷機

連続製氷を行うオーガ方式のため、除氷工程がなくロスがありません。
また、マイコン制御によりメンテナンス性や信頼性が高いほか、
全機種にわたり漏電遮断器を装備し、安全性も向上させています。



SIM-C120B

SIM-C450YN-FYB

CM-100K

CM-300AK-SA

型式	外形寸法(mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大 貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (W)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)	
SIM-C120B	600	600	800	110/120	34	1φ100V	440/490	15	φ26	20	65
SIM-C120LB	900	600	800	110/120	68	1φ100V	440/490	15	φ26	20	76
SIM-C221YW-FYB	700	749	1750	215/225	110	3φ200V	855/930	15×2	-	15 20×2	126
SIM-C241YN-FYB	700	749	1770	250/265	110	3φ200V	930/1030	15	-	20×2	127
SIM-C450YN-FYB	700	749	1930	405/450	110	3φ200V	1270/1470	15	-	20×2	178
SIM-C450YNW-FYB	700	749	1930	385/425	110	3φ200V	1300/1500	15×2	-	15 20×2	175
SIM-C900WT-FB2	1086	862	1860	800/900	240	3φ200V	2250/2610	15×2	-	15 20×2	298
SIM-C900N-FB2	1086	862	1880	810/900	240	3φ200V	2540/2940	15	-	20×2	308
SIM-C900R-FB2	1087	862	1860	780/860	240	3φ200V	2600/3000	15	-	20×2	288
CM-100K	600	600	800	90/100	34	1φ100V	482/493	15	-	20×2	70
CM-300AK-SA	700	790	1790	280/300	145	3φ200V	900/1065	15	-	20×2	121

※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。

フレークアイスメーカー

高い製氷能力を実現するフレークアイス製氷機

高い製氷能力を誇るフレークアイス製氷機。
ランニングコストに優れ、経済的な製氷を実現します。



SIM-F140B

SIM-F281YN-FYB

FM-120K

FM-340AK-SA

型式	外形寸法(mm)			製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大 貯氷量 (kg)	電源	消費電力 50/60Hz (W)	給水 (A)	排水		本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						(mm)	(A)	
SIM-F140B	600	600	800	130/150	28	1φ100V	435/485	15	φ26	20	65
SIM-F140LA	900	600	800	130/150	46	1φ100V	435/485	15	φ26	20	76
SIM-F261YW-FYB	700	749	1750	250/265	95	3φ200V	820/885	15×2	-	15 20×2	126
SIM-F281YN-FYB	700	749	1770	280/300	95	3φ200V	890/985	15	-	20×2	127
SIM-F530YR-FYB	700	749	1910	430/475	95	3φ200V	1300/1500	15	-	20×2	169
SIM-F530YW-FYB	700	749	1910	440/495	95	3φ200V	1130/1310	15×2	-	15 20×2	174
SIM-F530YN-FYB	700	749	1930	450/500	95	3φ200V	1270/1470	15	-	20×2	178
SIM-F1060WT-FB2	1086	862	1860	880/990	210	3φ200V	2250/2610	15×2	-	15 20×2	298
SIM-F1060N-FB2	1086	862	1880	900/1000	210	3φ200V	2540/2940	15	-	20×2	308
SIM-F1060R-FB2	1087	862	1860	860/950	210	3φ200V	2600/3000	15	-	20×2	288
FM-120K	600	600	800	105/115	24	1φ100V	482/493	15	-	20×2	70
FM-340AK-SA	700	790	1790	320/340	120	3φ200V	850/995	15	-	20×2	121

※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。