

Cold Foods Line

冷蔵ドロワーテーブル

すしネタやステーキ肉など、食材の個別管理に最適

多品種の食材や加工済み食品を個別に管理できるドロワーテーブル。2段式は熱機器の上置きが可能で、KTBC-550RM3とKTBW-550RM3は、熱機器配管スペースを横に取れます。3段式は最大有効内容積 422 ℓのゆったりタイプ。

2段式冷蔵ドロワーテーブル



KTBC-30RM2



KTBC-40RM3

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz(W)	霜取時消費電力 50/60Hz(W)	本体重量 (kg)	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
KTBC-30RM2	900	600	550	-	65	-	-	1φ100V	130/135	188/188	60	ステンレス
KTBC-40RM3	1200	600	550	-	126	-	-	1φ100V	175/180	196/196	80	ステンレス
KTBC-550RM3	1630	600	550	-	167	-	-5℃	1φ100V	185/190	204/204	105	ステンレス
KTBW-30RM2	900	750	550	-	75	-	+10℃	1φ100V	140/145	253/253	85	ステンレス
KTBW-40RM3	1200	750	550	-	149	-	-	1φ100V	185/190	261/261	105	ステンレス
KTBW-550RM3	1630	750	550	-	223	-	-	1φ100V	195/200	269/269	135	ステンレス

2段式冷蔵ドロワーテーブル



SUR-DG1261-2B1



SUR-DG1271-2B1

型式	外形寸法 (mm)			内容積 (L)		冷却性能		電源	冷却時消費電力 50/60Hz(W)	霜取時消費電力 50/60Hz(W)	本体重量 (kg)	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
SUR-DG961-2B1	900	600	550	-	31	-	-	1φ100V	149/155	266/266	61	ステンレス
SUR-DG971-2B1	900	750	550	-	38	-	-	1φ100V	149/155	266/266	67	ステンレス
SUR-DG1261-2B1	1200	600	550	-	62	-	-6℃	1φ100V	167/176	274/274	83	ステンレス
SUR-DG1271-2B1	1200	750	550	-	76	-	+12℃	1φ100V	170/177	274/274	97	ステンレス
SUR-DG1661-2B1	1635	600	550	-	93	-	-	1φ100V	183/188	291/291	92	ステンレス
SUR-DG1671-2B1	1635	750	550	-	114	-	-	1φ100V	217/223	316/316	125	ステンレス

3 段式冷蔵ドロワーテーブル



KYDC-080RM2



KYDC-120RM2

型式	外形寸法(mm)			内容積(L)		冷却性能		電源	冷却時 消費電力 50/60Hz(W)	霜取時 消費電力 50/60Hz(W)	本体重量 (kg)	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
KYDC-080RM2	755	600	800	-	91	-	-	1φ100V	140/140	204/204	80	ステンレス
KYDC-120RM2	1200	600	800	-	205	-	-	1φ100V	170/175	224/224	115	ステンレス
KYDC-160RM2	1650	600	800	-	320	-	-	1φ100V	195/200	244/244	155	ステンレス
KYDW-080RM2	755	750	800	-	123	-	-	1φ100V	140/140	204/204	85	ステンレス
KYDW-120RM2	1200	750	800	-	270	-	-	1φ100V	170/175	224/224	130	ステンレス
KYDW-160RM2	1650	750	800	-	422	-	-	1φ100V	210/220	244/244	180	ステンレス

3 段式冷蔵ドロワーテーブル



SUR-DK761-3



SUR-DK1261-3

型式	外形寸法(mm)			内容積(L)		冷却性能		電源	冷却時 消費電力 50/60Hz(W)	霜取時 消費電力 50/60Hz(W)	本体重量 (kg)	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室					
SUR-DK761-3	735	600	800	-	60	-	-	1φ100V	165/165	145/145	57	ステンレス
SUR-DK771-3	735	750	800	-	72	-	-	1φ100V	165/165	145/145	63	ステンレス
SUR-DK1261-3	1200	600	800	-	120	-	-	1φ100V	208/208	188/188	85	ステンレス
SUR-DK1661-3	1635	600	800	-	180	-	-	1φ100V	235/235	215/215	114	ステンレス
SUR-DK1271-3	1200	750	800	-	144	-	-	1φ100V	208/208	188/188	94	ステンレス
SUR-DK1671-3	1635	750	800	-	216	-	-	1φ100V	235/235	215/215	125	ステンレス