

## パニーニクッカー

### コンパクトなパニーニ専用マシン

イタリアン・サンドイッチ「パニーニ」が簡単スピーディに作れるプレス式トースター。1連式と2連式の2タイプをラインナップ。



PC-20

型式	外形寸法(mm)			電源	消費電力(kW)
	間口	奥行	高さ		
PC-10	255	445	165	1φ100V	0.75
PC-20	510	445	165	1φ100V	1.5

## クレープ焼機

### 移動販売にも最適なコンパクトサイズ

省スペース化にも貢献するコンパクトなクレープ焼機。ホットケーキやバンケーキも焼けるので、メニューのバラエティを広げることも可能です。



EC-1000

型式	外形寸法(mm)			熱板寸法(mm)	温度調整範囲(°C)	電源	消費電力(kW)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ					
SC-100	490	490	195	φ410	0°C~250°C	1φ100V	1.5	16
SC-200	490	490	190	φ410	0°C~250°C	1φ200V	2.5	27
EC-1000	500	500	190	φ410	30°C~250°C	1φ100V	1.7	30
EC-2000	500	500	190	φ410	30°C~250°C	1φ200V	2.5	32

## おでん鍋（電気式）

### 安定保温が可能な電気式おでん鍋

店舗から移動販売、コンビニまで幅広く活躍できます。間仕切りは6つ切りと8つ切りの2タイプがあります。



CVS-6D

型式	外形寸法(mm)			型箱寸法(mm)			電源	消費電力(W)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ			
CVS-6S	370	470	279	275	369	125	1φ100V	750	12
CVS-6D	370	470	279	275	369	125	1φ100V	750	12
CVS-8D	655	470	279	275	369	125	1φ100V	750×2	25

