

## スチームボックスエボリューション

### 調理から洗浄までを簡単、安全に。作業効率を高めたマシン

高性能スチームングにより、より簡単、安全、高品質で効率的な調理を実現するスチームコンベクションオープン。オートクリーニングシステムが標準装備されており、庫内の汚れに応じて自動的に洗浄します。

#### 6 段



KSHE-61W

#### 10 段



KSPE-101W

#### 20 段



KSHE-201W

型式	外形寸法 (mm)			棚 段数 (段)	棚 ビッチ (mm)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	ガス 接続 口径 (A)	ガス 消費量 (kW)	操作パネル	給水 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ										
KSHE-61W	860	795	835	6	70	3φ200V	10.4	-	-	タッチパネル	20×2	40	128
KSHE-101W	860	795	1115	10	70	3φ200V	16.7	-	-	タッチパネル	20×2	40	187
KSHE-201W	998	855	1843	20	65	3φ200V	33.3	-	-	タッチパネル	20×2	40	250
KSPE-61W	860	795	835	6	70	3φ200V	10.4	-	-	デジタルパネル	20×2	40	132
KSPE-101W	860	795	1115	10	70	3φ200V	15.7	-	-	デジタルパネル	20×2	40	168
KSPE-201W	998	855	1843	20	65	3φ200V	30.8	-	-	デジタルパネル	20×2	40	290
KSPG-61W	860	795	835	6	70	1φ100V	0.4	20	12.0	デジタルパネル	20×2	40	142
KSPG-101W	860	795	1115	10	70	1φ100V	0.5	20	19.0	デジタルパネル	20×2	40	178
KSPG-201W	998	855	1843	20	65	1φ200V	0.8	20	36.0	デジタルパネル	20×2	40	300

## コンパクト

### 設置場所を選ばないコンパクト設計

スチームボックスエボリューションの機能はそのままに、サイズを大幅にダウン。限られたスペースを有効活用し、質の高い幅広い料理を提供できます。



KHE-623W



KPE-623W



KHE-101W

型式	外形寸法 (mm)			棚 段数 (段)	ホテルパ ン サイズ	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	ガス 接続 口径 (A)	ガス 消費量 (kW)	操作パネル	給水 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ										
KHE-623W	520	628	770	6	2/3	1φ200V	5.7	-	-	タッチパネル	20	40	77
KHE-61W	520	803	770	6	1/1	3φ200V	7.9	-	-	タッチパネル	20	40	92
KHE-101W	520	803	1010	10	1/1	3φ200V	14.5	-	-	タッチパネル	20	40	110
KPE-623W	520	628	770	6	2/3	1φ200V	4.7	-	-	デジタルパネル	20	40	77
KPE-61W	520	803	770	6	1/1	3φ200V	6.9	-	-	デジタルパネル	20	40	92
KPE-101W	520	803	1010	10	1/1	3φ200V	13.8	-	-	デジタルパネル	20	40	110
KHG-61W	520	803	770	6	1/1	1φ100V	0.9	15	5.5	タッチパネル	20	40	92
KHG-101W	520	803	1010	10	1/1	1φ100V	1.06	15	11.0	タッチパネル	20	40	110

#### ■架台

型式	外形寸法 (mm)		
	間口	奥行	高さ
KS-61	860	945	800
KS-101	860	945	650