

Hot Foods Line

炊飯器（ガス式）

ふっくらとしたご飯を安定提供

ムラのない炊き上がりを実現。釜容量別に選択が可能のほか、立ち消え安全装置付きタイプと電子ジャー付きタイプなど機能も豊富です。



※ 商標「涼厨」「涼」は大阪瓦斯株式会社の登録商標です。



RR-30S2

■涼厨仕様

型式	外形寸法 (mm)			炊飯量 (L/回)	ガス接続口径 (mm)		ガス消費量 (kW)		本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ		都市G	LPG	都市G	LPG	
RR-30S2	466	438	442	1.8~6.0	φ13	φ9.5	5.52	5.54	17.0
PR-360SS	455	381	372	1.0~3.6	φ9.5	φ9.5	3.14	3.22	9.5
PR-360SSF	455	381	372	1.0~3.6	φ9.5	φ9.5	3.14	3.22	9.5



RR-30S1



PR-6DSS

■標準タイプ

型式	外形寸法 (mm)			炊飯量 (L/回)	ガス接続口径 (mm)		ガス消費量 (kW)		本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ		都市G	LPG	都市G	LPG	
RR-20SF2	431	334.5	348	1.4~4.0	φ9.5	φ9.5	4.88	4.65	6.2
RR-30S1	450	421	425	2.0~6.0	φ13	φ9.5	5.52	5.54	12.5
RR-40S1	525	481	421	3.0~8.0	φ13	φ9.5	9.3	9.34	14.5
RR-50S1	525	481	447	4.0~10.0	φ13	φ9.5	11	10.3	15.5
PR-6DSS	513	410	414	2.0~6.0	φ9.5	φ9.5	7.44	7.28	11.5
PR-8DSS	573	470	414	3.0~8.0	φ13	φ9.5	9.42	8.4	12.5
PR-81DSS	506	470	414	3.0~8.0	φ13	φ9.5	9.42	8.4	12.5
PR-10DSS	573	470	449	3.6~10.0	φ13	φ9.5	11.2	9.94	13.2
PR-101DSS	506	470	449	3.6~10.0	φ13	φ9.5	11.2	9.94	13.2



PR-4200S

■電子ジャー付き

型式	外形寸法 (mm)			炊飯量 (L/回)	ガス接続口径 (mm)	ガス消費量 (kW)		電源	消費電力 (W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ			都市G	LPG			
PR-3200S	438	371	348	0.8~3.0	φ9.5	2.79	2.79	1φ100V	310	8.0
PR-4200S	438	371	385	1.2~4.0	φ9.5	3.49	3.72	1φ100V	310	8.6