

炊飯器（立体ガス式）

ふっくらおいしく、大量炊飯

大量のご飯をおいしく炊き上げる立体ガス式の炊飯器。縦型なので省スペース化に貢献。外装はすべてステンレス製で耐久性・衛生性に優れます。



※商標「涼厨」[涼]は大坂瓦斯株式会社の登録商標です。



CRA-100NS



CRA-150NS

■涼厨仕様

型式	外形寸法 (mm)			最高炊飯量 (kg/回)	ガス接続口径 (A)	ガス消費量 (kW)	電源	消費電力 (W)
	間口	奥行	高さ					
CRA-100NS	780	740	1530	7×2	25	20.9	1φ100V	30
CRA-100NS-PS	780	740	1530	7×2	25	20.9	1φ100V	33
CRA-150NS	780	740	1630	7×3	25	31.4	1φ100V	45
CRA-150NS-PS	780	740	1630	7×3	25	31.4	1φ100V	48

※ PS タイプは、予約タイマー付きです。



KLGH-100



KRA-150N



KRA-100N



KLGS-150

■標準タイプ

型式	外形寸法 (mm)			最高炊飯量 (kg/回)	ガス接続口径 (A)	ガス消費量 (kW)	電源	消費電力 (W)
	間口	奥行	高さ					
KRA-100N	748	707	1200	7×2	25	20.9	1φ100V	30
KRA-150N	748	707	1300	7×3	25	31.4	1φ100V	45
KLGH-100	725	731	1127	7×2	20	20.9	1φ100V	35
KLGH-150	725	731	1325	7×3	20	31.4	1φ100V	50
KLGS-100	725	731	1127	7×2	20	20.9	1φ100V	23
KLGS-150	725	731	1127	7×3	20	31.4	1φ100V	32