

Service Line

コーヒーマシン関連オプション

ミルククーラー

設置場所を選ばないコンパクトなミルククーラー

使いやすく、メンテナンスもカンタン。限られたスペースを有効活用できるコンパクトタイプのミルククーラーです。

型式	外形寸法(mm)			電源	消費電力(W)
	間口	奥行	高さ		
MF-5M	190	281	313	1φ100V	33



COR コーヒーオイルリムーバー

コーヒー豆の油汚れを、この1本でスッキリ

植物性高性能洗浄成分配合で、コーヒー豆が直接触れるコンテナ内にも安心してお使いいただける COR コーヒーオイルリムーバー。豆コンテナ部を含めたコーヒーマシンの毎日のお手入れを手軽にしっかり行うことができ、しつこいコーヒー豆の油汚れによる、味・香りの劣化を防ぎます。

■豆コンテナ内



COR を数回噴射したクロスで拭き取り、水拭き・水洗いすれば、しつこいコーヒー豆の油分をスッキリ。

■コーヒーマシン本体外装



飛び散ったコーヒーやミルク、指紋やほこりなど、コーヒーマシン本体外装の汚れも、手軽に掃除できます。

■取り外せない排水受け皿



マシンによっては取り外しができない排水受け皿部のこびりついたコーヒーやミルクの汚れも、カンタンに落とせます。



品名	用途	液性	成分	容量(ml)
コーヒーマシン用洗浄剤 COR コーヒーオイルリムーバー	豆コンテナ、 コーヒーマシン外装	弱アルカリ性	界面活性剤18% (ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸)	500

カップウォーマー

コンパクト & シンプルなカップウォーマー

自動温度調節器付きなので、コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適。コンパクトタイプなので、わずかなスペースにも設置可能。

型式	外形寸法(mm)			電源	消費電力(W)
	間口	奥行	高さ		
KCW-1	240	460	600	1φ200V	200



ガラスカップウォーマー

シンプルかつデザイン性の高いガラスカップウォーマー

コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適な自動温度調節器付き。カウンター上にも違和感なく設置できるデザインで、あらゆる店舗に対応します。



型式	外形寸法(mm)			電源	消費電力(W)
	間口	奥行	高さ		
DA-300G	315	466	642	1φ100V	190

浄水器・軟水器

“水”へのこだわりを実現する

各店舗における、設置条件・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。浄水器に軟水器を組み合わせれば、豆のおいしさをより引き出したコーヒーが提供できます。

■浄水器

型式	外形寸法(mm)			処理量(L/min)	総ろ過量(m³)	配管口径(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
NFX-MC	104	120	245	5	50	15×2	2.2
NFX-LC	104	120	303	5	100	15×2	3.0
NFX-LZ	104	120	303	3.5	50	15×2	3.5
NFX-OC	104	120	384	8	300	15×2	4.2
QL3-7MCP	95	115	610	5.5	12	15×2	3.1
QL3-7CB5S	95	115	610	5.5	12	15×2	3.1
QL3-7CB5	95	115	580	7	87	15×2	3.3

■軟水器

型式	外形寸法(mm)			処理量(L/min)	総ろ過量(m³)	配管口径(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
QL3-7SO	95	115	580	2	-	15×2	3.2

■浄軟水器

型式	外形寸法(mm)			処理量(L/min)	総ろ過量(m³)	配管口径(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
NFX-OS	104	104	308	10	4	15×2	5



コーヒー豆

コーヒーマシンとの相性を追求したオリジナルコーヒー豆

ブレンドやエスプレッソはもちろん、エスプレッソベースのアレンジコーヒーやアイスコーヒーまで、幅広いコーヒーメニューに高いパフォーマンスを発揮。王道のブラジル産をベースに、グアテマラ産などの良質な豆をブレンドし、雑味を抑えた芳醇な味と香りを実現しました。



※販売は箱単位になります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

型式	外形寸法・箱(mm)			入数
	間口	奥行	高さ	
スペシャルブレンド	380	250	220	500g×10袋
スペシャルブレンド(アイス用)	380	250	220	500g×10袋

※送料は別途かかります。