

## コーヒーマシン・シェーラー 1000 プロ eco

### 美しさもまた機能である——。

インダストリアルデザインに至高を求めた美しいボディライン——。そのシャープでスタイリッシュなフォルムは、単なるマシンとしてだけでなく空間をも演出。ホテルやレストラン、ショールームなど、あらゆる業種・業態のお店に調和します。商品名の由来である“エコモード”搭載。使用状況に応じて3段階のエコモードを選択でき、待機時間の消費電力を12～75%※削減可能です。また、100V電源・給排水工事不要なので、設置条件にとらわれることなく使用できます。細かい設定も容易に行え、手軽に専門店の味と香りを提供可能です。

※当社従来機との比較



S1000PROeco

#### ■フォーマーリンス


ミルクチューブを給湯ノズルに差し込んで、クリーニングプログラムを作動させるだけで、ミルクチューブ内の洗浄が可能。簡単な操作で確かな衛生管理が行えます。




■オール・イン・ワンアウトレット  
カップをセットして、ボタンを押すだけでコーヒーとミルクが抽出可能。カップの位置を変えることなく、カフェラテやカプチーノが作れます。



■カセット式水タンク&カス箱  
容量 2.8 lの水タンクと20 杯分が入るカス箱は、カセット式だから簡単に出し入れが可能です。



■コーヒー粉・洗剤投入口  
カフェインレスコーヒーなど、マニュアル操作で特別メニューを抽出することができます。また、洗浄時の専用洗剤投入口も兼ねています。



#### ■エアポンプ内蔵

マシンに内蔵されたエアポンプにより、カプチーノやカフェラテなど、メニューに応じて泡有り/無しミルクを抽出します。

#### ■カッププレヒーター

スチームにより、カップを温めることができます。



#### ■日本語ディスプレイ

ディスプレイは、見やすい日本語表示。ボタン操作は1回押し・長押し操作で最大8メニューの設定が可能です。



#### ■カップウォーマー

カップウォーマーは一体型の省スペース設計です。



#### ■取り外し式抽出ユニット

抽出ユニットはマシン上部から取り外しが可能。手軽にユニット洗浄が行え、マシン内を常に清潔に保てます。



型式	外形寸法(mm)			グラインダー数	豆コンテナ容量(g)	最大抽出杯数(カップ数/h)	電源	消費電力(kW)	水タンク容量(ℓ)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ							
S1000PROeco	380	450	410	1	320	85※	1φ100V	1.2	2.8	19

※レギュラーコーヒー(130cc)の場合(但し、水温によって異なります)