

Service Line

コーヒーマシン関連オプション

ガラスカップウォーマー

シンプルかつデザイン性の高いガラスカップウォーマー

コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適な自動温度調節器付き。カウンター上にも違和感なく設置できるデザインで、あらゆる店舗に対応します。



型式	外形寸法(mm)			電源	消費電力(W)
	間口	奥行	高さ		
DA-300G	315	466	642	1φ100V	190

浄水器・軟水器

“水”へのこだわりを実現する

各店舗における、設置条件・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。浄水器に軟水器を組み合わせれば、豆のおいしさをより引き出したコーヒーが提供できます。

■浄水器

型式	外形寸法(mm)			処理量(L/min)	総ろ過量(L)	配管口径(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
NFX-MC	104	120	245	5	50,000	15x2	2.2
NFX-LC	104	120	303	5	100,000	15x2	3
NFX-OC	104	120	384	8	300,000	15x2	4.2
QL3-2FC	95	115	320	3	100,000	15x2	1
QL3-4FC	95	115	430	4	200,000	15x2	1.2
QL3-2FC-S	95	115	320	3	100,000	15x2	1.2
AS-10S	102	150	265	10	100,000	15x2	2.5



NFX-MC



QL3-2FC



AS-10S

■軟水器

型式	外形寸法(mm)			処理量(L/min)	総ろ過量(L)	配管口径(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
QL3-7SO	95	115	580	1.9	3,000	15x2	2.7

■浄軟水器

型式	外形寸法(mm)			処理量(L/min)	総ろ過量(L)	配管口径(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
NFX-OS	104	104	415	10	4,000	15x2	5
NFX-OST	104	104	415	10	4,500	15x2	5
RS-10L	102	150	335	10	3,000	15x2	5

■集合型浄水器

型式	外形寸法(mm)			処理量(L/min)	総ろ過量(L)	配管口径(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
ハイフローCSRトリプル	825	173	648	15	162,000	20	19.5



QL3-7SO



NFX-OST



ハイフロー CSRトリプル

コーヒー豆

コーヒーマシンとの相性を追求したオリジナルコーヒー豆

ブレンドやエスプレッソはもちろん、エスプレッソベースのアレンジコーヒーやアイスコーヒーまで、幅広いコーヒーメニューに高いパフォーマンスを発揮。王道のブラジル産をベースに、グアテマラ産などの良質な豆をブレンドし、雑味を抑えた芳醇な味と香りを実現しました。



※販売は箱単位になります。
詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

型式	外形寸法・箱(mm)			入数
	間口	奥行	高さ	
スペシャルブレンド	380	250	220	500g×10袋