

## 貯湯式湯沸器（電気式）

### 設置環境、用途に合わせて選べる貯湯式湯沸器

飲用可能な置台型と飲用・洗い物両用の壁掛型のラインナップで、幅広い用途に対応できます。全シリーズ給湯コントローラー搭載で、省エネ設定や詳細な温度設定が可能です。また、「Hiモード」により、必要に応じて約98℃の高温沸かし上げができます。

#### 置台型

型式	外形寸法(mm)			貯湯量(L)	沸上時間(15-90℃)		消費電力(kW)		給水(A)	出湯(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ		1φ100V	1φ200V	1φ100V	1φ200V			
ETC12BJS	320	320	532	12	84	84	0.75	0.75	15	15	10
ETC20BJS	320	320	672	20	70	70	1.5	1.5	15	15	11
ETC45BJS	450	450	685	45	157	118	1.5	2	15	15	17
ETC60BJS	450	450	805	60	209	105	1.5	3	15	15	20
ETC90BJS	450	450	1045	90	314	118	1.5	4	15	15	23



#### 壁掛型

型式	外形寸法(mm)			貯湯量(L)	沸上時間(15-90℃)		消費電力(kW)		給水(A)	出湯(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ		1φ100V	1φ200V	1φ100V	1φ200V			
EWR12BNN	360	250	480	12	84	84	0.75	0.75	15	15	11
EWR20BNN	360	250	599	20	70	70	1.5	1.5	15	15	12
EWR30BNN	360	250	747	30	105	79	1.5	2	15	15	14
EWR45BNN	450	320	694	45	157	79	1.5	3	15	15	18
EWR65BNN	450	320	867	65	227	85	1.5	4	15	15	21



## 電気温水器（超小型）

### 洗面台・シンクの給湯用に

減圧弁などをすべて内蔵させ、収納・設置がしやすいコンパクトデザインを実現。出水時は常に40℃以下に湯温をキープし、やけどの心配がありません。

型式	外形寸法(mm)			貯湯量(L)	沸上時間(15-45℃)(min)		消費電力(kW)		給水(A)	出湯(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ		1φ100V	1φ200V	1φ100V	1φ200V			
ES-VN3	542	212	345	5.4	21	21	1.1	1.1	15	15	7.6
ES-10N3	512	265	388	10	38	38	1.1	1.1	15	15	9
ES-20N3	590	328	467	20	56	56	1.5	1.5	15	15	12
ES-30N3	750	328	467	30	63	63	2	2	15	15	14
ES-40N3	690	400	544	40	84	54	2	3.1	15	15	21



ES-20N3  
※写真は省エネ温調タイマー組込型です。

## 瞬間湯沸器（ガス式）

### 安全設計にこだわった湯沸器

使用時にだけ点火するので安全です。不完全燃焼防止装置を装備し、万が一に備えた機能が充実しています。

型式	外形寸法(mm)			出湯量+25℃(L/min)	ガス接続口径(A)		ガス消費量(kW)		電源	消費電力(W)	給水(A)	出湯(A)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ		都市G	LPG	都市G	LPG					
PH-5BV	288	141	360	5.1	15	15	11.2	11.2	-	-	15	-	5
PH-5FV	288	141	360	5.1	15	15	11.2	11.2	-	-	15	15	5



PH-5BV