

Service Line

ユーロストック

自由度が高く、丸みのある優しいデザイン

ジョイントを使用することでL字型やコの字型など、用途に合わせたレイアウトが可能です。強靱な網棚式で、最大耐荷重量は1段あたり260kg。用途に合わせ棚板をアルミ製、ポリエチレン製から選択できます。

■構成部品



型式	外形寸法(mm)			棚1段当たりの耐荷重量(kg)	本体重量(kg)	
	間口	奥行	高さ		A	P
US-596SA(P)	596	373	1720	260	14.6	14.2
US-684SA(P)	684	373	1720	240	15.6	15.0
US-772SA(P)	772	373	1720	220	16.8	16.0
US-862SA(P)	862	373	1720	200	18.0	17.4
US-950SA(P)	950	373	1720	180	19.0	18.2
US-1038SA(P)	1038	373	1720	170	20.2	19.2
US-1126SA(P)	1126	373	1720	150	21.3	20.1
US-1216SA(P)	1216	373	1720	140	22.4	21.4
US-1304SA(P)	1304	373	1720	130	23.6	22.4
US-1394SA(P)	1394	373	1720	110	24.8	23.8
US-1569SA(P)	1569	373	1720	90	27.0	25.6
US-596MA(P)	596	475	1720	260	15.8	15.0
US-684MA(P)	684	475	1720	240	16.8	15.8
US-772MA(P)	772	475	1720	220	18.0	16.8
US-862MA(P)	862	475	1720	200	19.8	16.8
US-950MA(P)	950	475	1720	180	20.8	19.4
US-1038MA(P)	1038	475	1720	170	22.0	20.4
US-1126MA(P)	1126	475	1720	150	23.1	21.3
US-1216MA(P)	1216	475	1720	140	24.8	23.0
US-1304MA(P)	1304	475	1720	130	26.0	24.0
US-1394MA(P)	1394	475	1720	110	27.8	25.8
US-1569MA(P)	1569	475	1720	90	30.0	27.6
US-596LA(P)	596	577	1720	260	17.0	15.8
US-684LA(P)	684	577	1720	240	18.0	16.6
US-772LA(P)	772	577	1720	220	19.2	17.6
US-862LA(P)	862	577	1720	200	21.6	19.8
US-950LA(P)	950	577	1720	180	22.6	20.6
US-1038LA(P)	1038	577	1720	170	23.8	21.6
US-1126LA(P)	1126	577	1720	150	24.9	22.5
US-1216LA(P)	1216	577	1720	140	27.2	24.6
US-1304LA(P)	1304	577	1720	130	28.4	25.6
US-1394LA(P)	1394	577	1720	110	30.8	27.8
US-1569LA(P)	1569	577	1720	90	33.0	29.6

※Aは棚板アルミタイプ、Pは棚板ポリエチレンタイプになります。