

Service Line

温冷配膳車 ウェルカート

扱いやすく、充実の機能性で、毎日の配膳作業を効率化

扱いやすい小型軽量ボディの手動式温冷配膳車。素早く設定温度に到達できる遠赤外線微循環方式採用で、高い保温性と効率的な電力消費を実現しました。配膳時の作業効率を考えた庫内設計なので、スムーズかつ、スピーディーな配膳が行えます。



WELLCART-28



WELLCART-48

■フリーハンドル

押し引きしやすい、フリーハンドルを採用。丸型で大きめな形状（φ32mm）なので、走行時に重さを感じさせません。



引き走行時



押し走行時



大きめハンドル

■スリムドアグリップ

上から下まで、どこを持ってでもドアの開閉が出来るスリムドアグリップを採用。



■安全対策も万全

着脱が簡単・確実なマグネットコンセントや漏電ブレーカーを搭載。安心して作業が行えます。



マグネットコンセント



漏電ブレーカー

■温調スマートパネル

大きい温度表示や、庫内の状態がひと目で分かる集中表示機能で、見やすく分かりやすい表示を実現。



【設定温度】


保温側：60～80℃ 保冷側：5～10℃

■オプションも充実

時間をセットするだけで、自動的に温調電源が入る24時間7dayタイマー機能や、庫内を脱臭するオゾナイザー、振動が少なく走行性の高い静音キャスターなど、オプションも充実。



静音キャスター



庫内脱臭
(オゾナイザー)

型式	外形寸法(mm)			棚ピッチ(mm)	電源	消費電力(kW) 50/60Hz			本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ			合計	昇温時	冷却時	
WELLCART-24	1370	780	1485	125	3φ200V	2.4	1.6	0.85	205
WELLCART-28	1370	780	1485	125	3φ200V	2.4	1.6	0.85	205
WELLCART-32	1370	780	1610	125	3φ200V	2.6	1.8	0.85	225
WELLCART-36	1370	780	1735	125	3φ200V	2.8	2.0	0.85	245
WELLCART-40	1370	780	1860	125	3φ200V	2.8	2.0	0.85	265
WELLCART-48	2015	780	1610	125	3φ200V	4.3	2.7	1.57	310
WELLCART-54	2015	780	1735	125	3φ200V	4.6	2.9	1.70	330
WELLCART-60	2015	780	1860	125	3φ200V	4.6	2.9	1.70	350

※WELLCART-24は、特注品になります。

※トレーは、別売品です。