

Service Line

セミオートマチックエスプレッソマシン

バリスタのこだわりを実現する本格エスプレッソマシン

100V 電源で設置場所を選ばないコンパクトタイプから、基本機能に特化したベーシック機、パワフルなスチーマーを備えた高機能コストパフォーマンスモデルまで。いずれも多彩な機能とシンプルかつ、高度な操作性で、プロの味を再現する本格エスプレッソマシンです。



M21 JU-DT/1



M21 JU-S/1



M29 SELECT-DT/2(TS)

型式	外形寸法(mm)			最大抽出量 (カップ数/h)	電源	消費電力 (kW)	給水 (A)	排水 (mm)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
M21 JU-DT/1	320	510	430	160(※1)	1φ100V	1.2	15	φ40	35
M21 JU-S/1	320	510	430	160(※1)	1φ100V	1.1	貯水式	-	31
M29 SELECT-DT/2(TS)	570	565	480	320(※2)	1φ200V	3.2	15	φ40	59
M39 TE-DT/2(TS)	855	570	565	300(※2)	3φ200V	3.6	15	φ50	83

(※1)30mL/1杯で2杯取り時

(※2)30mL/1杯で2杯取り2連時

コーヒーマシン

抽出したてのおいしさを逃さない

高品質のドリップコーヒーを抽出&ストック。BMP-2000Z はポットに直接ドリップするので、鮮度を保持した保温が可能です。



BM-3100



BM-2100

型式	外形寸法(mm)			最大抽出量 (カップ数/h)	タンク容量 (L)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
BM-3100	204	435	430	74	2.7	1φ100V	1.08	7.8
BM-2100	204	426	446	50	3	1φ100V	1.05	6
BMP-2000Z	254	409	655	50	3	1φ100V	0.85	8

コーヒーマル

挽き方自由自在。こだわりのミルがおいしさを生む

必要なとき、必要な分を、お好みのテイストに。
カンタン設定で豆の量から、挽き具合まで、自由自在に設定できるコーヒーマル。
常にハイクオリティな味わいを生み出します。



CT-Mill

型式	外形寸法(mm)			ホッパー 容量 (kg)	電源	消費電力 (W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ				
ENE(OD)	195	370	510	0.9	1φ100V	240	9.3
CT-Mill	225	435	710	-	1φ100V	400	22