

Hot Foods Line

スチームボックスエボリューション

調理から洗浄までを簡単、安全に。作業効率を高めたマシン

高性能スチームングにより、より簡単、安全、高品質で効率的な調理を実現するスチームコンベクションオープン。オートクリーニングシステムが標準装備されており、庫内の汚れに応じて自動的に洗浄します。

タッチパネル



KSHE-61W



KSHE-101W



KSHE-201W

型式	外形寸法(mm)			棚 段数 (段)	棚 ピッチ (mm)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	ガス 接続 口径 (A)	ガス 消費量 (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ									
KSHE-61W	860	795	835	6	70	3φ200V	10.4	-	-	20×2	40	128
KSHE-101W	860	795	1115	10	70	3φ200V	16.7	-	-	20×2	40	187
KSHE-201W	995	855	1843	20	65	3φ200V	33.3	-	-	20×2	40	250

デジタルパネル



KSPE-61W



KSPE-101W



KSPE-201W

型式	外形寸法(mm)			棚 段数 (段)	棚 ピッチ (mm)	電源	消費電力 50/60Hz (kW)	ガス 接続 口径 (A)	ガス 消費量 (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ									
KSPE-61W	860	795	835	6	70	3φ200V	10.4	-	-	20×2	40	132
KSPE-101W	860	795	1115	10	70	3φ200V	15.7	-	-	20×2	40	168
KSPE-201W	995	855	1843	20	65	3φ200V	30.8	-	-	20×2	40	290
KSPG-61W	860	795	835	6	70	1φ100V	0.4	20	12.0	20×2	40	142
KSPG-101W	860	795	1115	10	70	1φ100V	0.5	20	19.0	20×2	40	178
KSPG-201W	995	855	1843	20	65	1φ200V	0.8	20	36.0	20×2	40	300