



AM-900
※クリーンテーブル、ソイルドテーブルなど、
本体以外は全てオプションです。



AM15

型式	外形寸法(mm)			洗浄能力 (ラック/h)	洗浄タンク 容量(L)	仕上げ すすぎ 水量 (L/ラック)	ガス 接続 口径 (A)	ガス 消費量 (kW)	電源	消費電力(kW)					給湯 (A)	排水		本体 重量 (kg)	
	間口	奥行	高さ							ポンプ			ヒーター			合計	mm		A
										洗浄	排水	リンス	ブースター	洗浄タンク					
AM-900-300	635	742	1510	60	22	2.5	-	-	3φ200V	0.7	-	0.09	-	3.0	3.7	20	28	-	120
AM-900-306 (ブースター内蔵型)	635	742	1510	60	22	2.5	-	-	3φ200V	0.7	-	0.09	6.3	3.0	7.0	20	28	-	120
AM15	635	734	1698	58	53	2.8	-	-	3φ200V	1.5	-	-	-	5.0	6.5	20	-	40	174
AM15 (ブースター内蔵型)	635	734	1698	58	53	2.8	-	-	3φ200V	1.5	-	-	10.0	5.0	16.5	20	-	40	174

※ AM-900-300 は別途ブースターが、AM15 は別途ブースターとラインポンプが必要です。

ドームリターン型食器洗浄機

コンパクト設計でありながらパワフル性能

選べる3タイプの投入口(左、正面、右)で、自由自在な厨房レイアウトを実現。

コンパクトながら最大50ラック/hの洗浄力で、さらに仕上げすすぎ水量は2.0L/ラックとランニングコストを削減します。



型式	外形寸法(mm)			洗浄能力 (ラック/h)	仕上げ すすぎ 水量 (L/ラック)	洗浄タンク 容量(L)	電源	消費電力(kW)					給湯 (A)	排水(mm)		本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ					洗浄 ポンプ モーター	仕上げ すすぎ モーター	洗浄 タンク ヒーター	仕上げ すすぎ ヒーター	合計 (50/60Hz)		排水	オーバー フロー	
KWD-52	600	600	1300	50	2.0	28	3φ200V	0.75	0.1	1.05	3.0	4.91/4.87	15	30	25	77

※60℃以上の給湯能力が必要です。