# **Cold Foods Line**

# **「低コールドテーブル冷蔵庫**

### 高さ600 mmの低コールドテーブル

全機種センターフリー商品だから、大きな食材や料理の出し入れも簡単です。また、メンテナンス性を考慮したユニット引き出し構造を採用しています。

間口 1200 mmタイプ



#### ■間口1200mmタイプ

型式	外表	外形寸法(mm)			内容積(L)		冷却性能		冷却時	霜取時	本体重量	内装
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室	電源	消費電力 50/60Hz(W)	消費電力 50/60Hz(W)	(kg)	内表
KTNC-40RM3-F	1200	600	600	-	135	-	-5°C∼ +10°C	1φ100V	145/155	196/196	80	ステンレス
■間□1500mmタイプ												
KTNC-50RM3-F	1500	600	600	-	191	-	-5°C∼ +10°C	1φ100V	155/165	199/199	90	ステンレス
■間口1800mmタイプ												
KTNC-60RM3-F	1800	600	600	-	249	-	-5°C∼ +10°C	1φ100V	175/175	206/206	100	ステンレス

## 舟形シンク付コールドテーブル

### 省スペースと効率化を実現

発熱量の少ない DC モーターを使用しているため、冷却性能にも優れます。和食店や寿司店、スーパーマーケットのバックヤードに最適。

### 間口 1200 mmタイプ



#### ■間口1200mmタイプ


■同口1200mmy1フ													
型式	外形寸法(mm)			内容積(L)		冷却性能			冷却時	霜取時	本体重量	-1-11-	
	間口	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室	冷凍室	冷蔵室	電源	消費電力 50/60Hz(W)	消費電力 50/60Hz(W)	(kg)	内装	
KTNC-40RM3-SC	1200	600	800	-	135	-	-5°C∼ +10°C	1φ100V	145/155	196/196	85	ステンレス	
■間口1500mmタイプ													
KTNC-50RM3-SC	1500	600	800	-	191	-	-5°C∼ +10°C	1φ100V	155/165	199/199	100	ステンレス	
■間口1800mmタイプ													
KTNC-60RM3-SC	1800	600	800	-	249	-	-5°C∼ +10°C	1φ100V	175/175	206/206	115	ステンレス	

# チップアイスディスペンサー

## 氷や水をワンタッチでサービス

カウンター上など、ホールに設置すればセルフサービスも可能に。氷の定量ディスペンス機能はもちろん連続製氷機能により、氷入りお冷やもワンタッチで抽出が可能です。







SIM-CD125LVB(レバー式)

型式	外	形寸法(mr	n)	製氷能力 50/60Hz (kg/日)	最大 貯氷量 (k g)	電源	消費電力 50/60Hz (W)	給水(A)	排水	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ							
SIM-CD125B	345	635	800	110/125	4	1φ100V	440/495	15	φ25	59
SIM-CD125GB	345	635	800	110/125	4	1φ100V	440/495	15	φ25	59
SIM-CD125LVB	345	635	800	110/125	4	1φ100V	440/495	15	φ25	59
SIM-CD125LVGB	345	635	800	110/125	4	1φ100V	440/495	15	φ25	59

<sup>※</sup>製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。 ※消費電力は、周囲温度 30℃・水温 25℃の時の値になります。