

Hot Foods Line

マルチクッカー

簡単操作で、最高レベルのプロの味を引き出す

「焼く」と「蒸す」を様々な組み合わせ、調理のバリエーションを多彩に広げます。操作はすべてワンタッチ、プロの調理には欠かせない細やかな温度設定も簡単にでき、メニューの幅が一段と広がります。最小のエネルギーで最高のスチームを発生させるライブスチームシステムも標準で搭載しているので、省エネと環境への配慮も万全です。

KEMT シリーズ

「高機能、高性能、高効率」全てを兼ね備えたハイエンドモデル。



KEMT-611



KEMT-1011



KEMT-1221



KEMT-2011



KEMT-2021

型式	外形寸法 (mm)			棚段数 (段)	棚ピッチ (mm)	電源	消費電力 (kW)	ガス接続口径 (A)	ガス消費量 (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ									
KEMT-611	925	805	840	6+1	67	3φ200V	8.6	-	-	20×2	40	130
KEMT-611G	925	805	840	6+1	67	1φ200V	1.0	15	12.1	20×2	40	140
KEMT-1011	925	805	1120	10+1	67	3φ200V	17.0	-	-	20×2	40	167
KEMT-1011G	925	805	1120	10+1	67	1φ200V	1.0	15	20.0	20×2	40	177
KEMT-2011	1030	875	1940	20+1	67	3φ200V	34.0	-	-	20×2	40	295
KEMT-2011G	1030	875	1940	20+1	67	1φ200V	1.8	20	40.0	20×2	40	320
KEMT-1221	1310	1086	1465	12+1	67	3φ200V	20.0	-	-	20×2	40	350
KEMT-2021	1310	1086	1905	20+1	67	3φ200V	40.0	-	-	20×2	40	495

※ 12 段タイプ、20 段タイプは受注生産になります。

KEMM シリーズ

シンプルな操作で高品質な仕上がり。コストパフォーマンスに優れたミドルレンジモデル。



KEMM-611



KEMM-1011

型式	外形寸法(mm)			棚段数 (段)	棚ピッチ (mm)	電源	消費電力 (kW)	給水 (A)	排水 (A)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ							
KEMM-611	925	805	840	6+1	67	3φ200V	8.6	20×2	40	122
KEMM-1011	925	805	1125	10+1	67	3φ200V	17.0	20×2	40	166

■ 架台

型式	外形寸法(mm)		
	間口	奥行	高さ
KEM-T570	920	660	570
KEM-T850	920	660	850
KEM-TC570※	922	740	570
KEM-TC850※	922	740	850

※は扉付きです。



KEM-T570



KEM-TC850

COMPACT シリーズ

KEMT シリーズの性能そのままに、コンパクトサイズを実現。



KEJB-623T



KEMT-623T

型式	外形寸法(mm)			棚段数 (段)	電源	消費電力 (kW)	給水 (A)	排水 (mm)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
KEJB-623T	520	615	670	6	3φ200V	4.5	20×2	φ40	60
KEMT-623T	520	640	705	6	3φ200V	4.5	20×2	φ40	60