ユーロストック

自由度が高く、丸みのある優しいデザイン

ジョイントを使用することで L 字型やコの字型など、用途に合わせたレイアウトが可能です。強靭な網棚式で、最大耐荷重量は 1 段あたり 260kg。 用途に合わせ棚板をアルミ製、ポリエチレン製から選択できます。ホテルパンの組込みも可能です。







ポリエチレン製棚板

アルミニウム製棚板





ホテルパン(オプション) サイズにより規格のホテ ルパンがセットできます。 (奥行S、Lタイプのみ可)

アングルクランプ(オプション)	
L字型またはコの字型な	c
どの直角的に組み立て	
る場合に使用します。	

型式	外形寸法(mm)			棚1段当たりの	本体重量(kg)	
坐式	間口	奥行	高さ	棚1段当たりの 耐荷重量(kg)	А	Р
US-596MA(P)	596	475	1720	260	15.8	15.0
US-684MA(P)	684	475	1720	240	16.8	15.8
US-772MA(P)	772	475	1720	220	18.0	16.8
US-862MA(P)	862	475	1720	200	19.8	16.8
US-950MA(P)	950	475	1720	180	20.8	19.4
US-1038MA(P)	1038	475	1720	170	22.0	20.4
US-1126MA(P)	1126	475	1720	150	23.1	21.3
US-1216MA(P)	1216	475	1720	140	24.8	23.0
US-1304MA(P)	1304	475	1720	130	26.0	24.0
US-1394MA(P)	1394	475	1720	110	27.8	25.8
US-1569MA(P)	1569	475	1720	90	30.0	27.6
US-596LA(P)	596	577	1720	260	17.0	15.8
US-684LA(P)	684	577	1720	240	18.0	16.6
US-772LA(P)	772	577	1720	220	19.2	17.6
US-862LA(P)	862	577	1720	200	21.6	19.8
US-950LA(P)	950	577	1720	180	22.6	20.6
US-1038LA(P)	1038	577	1720	170	23.8	21.6
US-1126LA(P)	1126	577	1720	150	24.9	22.5
US-1216LA(P)	1216	577	1720	140	27.2	24.6
US-1304LA(P)	1304	577	1720	130	28.4	25.6
US-1394LA(P)	1394	577	1720	110	30.8	27.8
US-1569LA(P)	1569	577	1720	90	33.0	29.6

[※]Aは棚板アルミタイプ、Pは棚板ポリエチレンタイプになります。

パンラック

材料などの一時的な保管・管理に

安定性に優れた組立式パンラック。高級ステンレス製なので耐久性も抜群。 ホテルパンや什器、調理器具はもちろん、食材などの一時的な整理・保管 に役立ちます。

型式	外形寸法 (mm)			
空式	間口		高さ	
RS4-6060	588	588	1800	
RS4-9060	888	588	1800	
RS4-12060	1188	588	1800	
RS4-15060	1488	588	1800	
RS4-18060	1788	588	1800	



[※]奥行373mmタイプもあります。