

Sanitary Line

容器洗浄機

洗浄が困難な容器類を強力に洗浄

ボウルやトレーなど、洗浄が困難な容器類を、強力な水圧で洗浄します。厨房のスペースに応じて、様々なタイプを選べ、操作も簡単で、一目で運転状態が確認できます。また二重構造なので、保温性、遮音性にも優れており、メンテナンス性も向上。壁付けの設置も可能です。



FXL



UX



UXT



UXTH
※ クリーンテーブル、ソリドテーブルなど、
本体以外は全てオプションです。

型式 (※1)	外形寸法(mm)				庫内寸法(mm)			ラック 寸法 (mm)	洗浄 サイクル (min)	洗浄能力 (ラック/h)	処理枚数 枚/h (天板寸法)	仕上げ すすぎ 水量(L/回)	ポンプ モーター (kW)	タンク 容量 (L)	タンク ヒーター (kW)(※2)	ブースター(※3)		消費電力		本体 重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	ドア 開時高さ	間口	奥行	高さ									電気式 (kW)	蒸気式 (kg)	電気式 (kW)	蒸気式 (kg)	
FXL	600	640	820	-	500	600	425	500×500	1.5・3・4	40	240 (400×600)	2.5	0.55	10.8	0.8	4.7	-	5.3	-	92
UX	780	945	1984	2200	665	808	650	600×700	2・4・6	30	240 (600×600)	5.5	2.9	64	4.5	6.8	10	9.9	4.5	190
UXT	1375	945	1984	2200	1260	773	650	1240×700	2・4・6	30	480 (600×800)	11	2.9×2	120	6	9	15.5	15	6	315
UXTH	1447	936	1732	2400	1320	735	620	1240×700	2・4・6	30	480 (600×800)	11	2.9×2	120	6	9	15.5	15	6	310
UXTLH	1447	936	1984	2900	1320	735	880	1240×700	2・4・6	30	480 (600×800)	11	2.9×2	120	6	9	15.5	15	6	310

(※1)UXシリーズ L:背高タイプ(ラージタイプ) T:幅広タイプ(ソインタイプ) H:(フードタイプ) (※2)タンクヒーターとブースターは交互運転。

(※3)ブースターは給湯(50℃)接続の場合です。給水接続の場合はお問い合わせください。UXシリーズのブースターは、電気式・蒸気式のどちらかになります。