

セミオートマチックエスプレッソマシン

バリスタのこだわりを実現する本格エスプレッソマシン

100V 電源で設置場所を選ばないコンパクトタイプから、基本機能に特化したベーシック機、パワフルなスチーマーを備えた高性能コストパフォーマンスモデルまで。いずれも多彩な機能とシンプルかつ、高度な操作性で、プロの味を再現する本格エスプレッソマシンです。



M21 JU-DT/1



M21 JU-S/1



M29 SELECT-DT/2(TS)

型式	外形寸法 (mm)			最大抽出量 (カップ数/h)	電源	消費電力 (kW)	給水 (A)	排水 (mm)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ						
M21 JU-DT/1	320	510	430	160(※1)	1φ100V	1.2	15	φ40	35
M21 JU-S/1	320	510	430	160(※1)	1φ100V	1.1	貯水式	-	31
M29 SELECT-DT/2(TS)	570	565	480	320(※2)	1φ200V	3.2	15	φ40	59
M39 TE-DT/2(TS)	855	570	565	300(※2)	3φ200V	3.6	15	φ50	83

(※1) 30mL/1杯で2杯取り時

(※2) 30mL/1杯で2杯取り2連時

ブルーワー

デジタル制御で、変わらないおいしさを提供

シンプルな操作パネルで、カンタンに豆挽きから抽出までの全工程を設定・管理できるデジタル制御システム採用。保温性も高く、いつでも変わらないおいしさを、安定して提供し続けることが可能です。



TPC-15SJP



GEM-SSJP

型式	外形寸法 (mm)			抽出能力 (L/h)	熱湯取出量 (L/h)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
TPC-15SJP	290	513	898	ドリップ40	25	1φ200V	3.7	29
GEM-SSJP	240	530	740	ドリップ35	25	1φ200V	3.7	25.5