

Service Line

デカンタブルーワー

お好みのテイスト・抽出量をデジタル設定

常に安定してクオリティーの高いドリップコーヒーを抽出するために、湯かけ・湯量・湯温のバランスを G3 Digital Control Module で設定・管理。豆挽きから抽出までを完全デジタル制御することで、こだわりの香り高いコーヒーを、いつも同じテイストで提供することができます。



ALP-2GT (P)



ALP-2GT (P) POT

型式	外形寸法 (mm)			抽出能力 (L/h)	熱湯取出量 (L/h)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)	タイプ
	間口	奥行	高さ						
ALP-2GT (P)	240	545	560	25	25	1φ200V	3.9	14	デカンタタイプ
ALP-2GT (P) POT	235	520	745	25	25	1φ200V	3.7	16.2	ポットタイプ

コーヒブルーワー

抽出したてのおいしさを逃がさない

高品質のドリップコーヒーを抽出&ストック。BMP-2000Z はポットに直接ドリップするので、鮮度を保持した保温が可能です。



BM-3100



BM-2100

型式	外形寸法 (mm)			最大抽出量 (カップ数/h)	タンク容量 (L)	電源	消費電力 (kW)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ					
BM-3100	204	435	430	74	2.7	1φ100V	1.08	7.8
BM-2100	204	426	446	50	3	1φ100V	1.05	6
BMP-2000Z	254	409	655	50	3	1φ100V	0.85	8

コーヒミル

挽き方自由自在。こだわりのミルがおいしさを生む

必要なとき、必要な分を、お好みのテイストに。カンタン設定で豆の量から、挽き具合まで、自由自在に設定できるコーヒミル。常にハイクオリティーな味わいを生み出します。



CT-Mill

型式	外形寸法 (mm)			ホッパー容量 (kg)	電源	消費電力 (W)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ				
ENE (OD)	195	370	510	0.9	1φ100V	240	9.3
CT-Mill	225	435	710	-	1φ100V	400	22