



## フーズクーラー

### 野菜や果物を新鮮に保冷

水も氷も使わずに 10℃以下で保冷するドライタイプのフーズクーラー。  
卓上・ビルトインでの対応可能（ペルチェ素子搭載）。



PS-1



型式	外形寸法(mm)			容量(L)	電源	消費電力(W)	本体重量(kg)
	間口	奥行	高さ				
PS-1	193	344.5	272.5	6	1φ100V	160	8

※ コード 1.5m、引掛シーリング付

## アイスビン

### サービス用に最適なアイスボックス

発泡ウレタン充填の断熱構造に加え、排水口から水分を排出するので氷が長持ち。  
簡単に扱えるのでサービス用に最適。

型式	外形寸法(mm)			容量(L)	排水(A)	本体重量(kg)	備考
	間口	奥行	高さ				
SIB-30-40A	346	460	280	21	25	4	フタ中折り
SIB-30-40B	346	460	280	21	25	4	フタスライド



SIB-30-40A

## ウォーターステーション

### 冷水サービス用に最適

発泡ウレタン充填の断熱構造に加え、排水口から水分を排出するので氷が長持ち。  
アイスビン付きなので、氷と水を同時に提供できます。



SWS30-40

型式	外形寸法(mm)			容量(L)	給水(A)	排水(A)
	間口	奥行	高さ			
SWS30-40	346	492	280	21	-	25
SB-902(ドラフト付)	348	496	295	21	-	25

## 運搬車

### 最大積載荷重 150kg

折畳式ハンドルで収納もらくらく。物品の大量搬入時に活躍します。

型式	外形寸法(mm)				棚間隔(mm)	積載荷重(kg)	本体重量(kg)
	間口	奥行	床面高さ	押手高さ			
101	750	480	145	840	-	150	12
SUS 101	740	480	145	850	-	150	12
SUS 103	740	480	145	850	230	150	27



SUS 101